

Опрыскиватель Инструкция по применению

- Заполните емкость водой или раствором (Макс объем наполнения емкости до отметки. Макс температура используемой жидкости 40 °С.).
- Накачайте емкость движением ручки помпы (1) вверх-вниз, пока не почувствуете сопротивление (рекомендованное количество качаний при объеме воды 90% от макс вместимости 7-10 раз, при 50% от макс вместимости 23-28 раз, при 25% от макс вместимости 45-50 раз).
- Для распыления нажмите рычаг (2).
- При необходимости использовать фиксатор рычага (3).



Таблица использования растворов

Раствор/цель работы	Использовать	Не использовать
Вода (увлажнение, орошение)	Чистую, фильтрованную от мусора	Из местных водоемов, нефilterованную
Пестициды, фунгициды (химическая обработка)	Полностью растворимые в воде составы, фильтрованные от осадка	Содержащие нерастворимый осадок, нефilterованные
Грунтование	Грунтовки на водной основе	Нерастворимые в воде грунтовки
Мойка машин, моторных отсеков	Водные растворы специальных моющих средств невысокой концентрации	Продукты нефтяной промышленности, органические растворители, ацетон
Чистка стекол, стен, прочих поверхностей	Водные растворы специальных моющих средств невысокой концентрации	Продукты нефтяной промышленности, органические растворители, ацетон
Дезинфекция, дезактивация, дезинсекция	Специальные препараты, утвержденные санитарно-эпидемиологическими станциями, фильтрованные	Нефfilterованные препараты



Замечания по безопасности работы:

- Запрещается применять для опрыскивания легковоспламеняющиеся жидкости и взрывчатые вещества, напр. бензин, растворители и т.п.
- Запрещается хранение опрыскивателя с рабочим раствором или с воздухом под давлением.
- Запрещается манипулировать предохранительным клапаном и блокировать его, так как это может повредить опрыскиватель.
- Опрыскиватель в рабочем состоянии следует предохранять от ударов и сотрясений.