

Опрыскиватель Инструкция по применению

- Заполните емкость водой или раствором (Макс объем наполнения емкости до отметки. Макс температура используемой жидкости 40 °С.).
- Накачайте емкость движением ручки помпы (1) вверх-вниз, пока не почувствуете сопротивление (рекомендованное количество качаний при объеме воды 90% от макс вместимости 7-10 раз, при 50% от макс вместимости 12-16 раз, при 25% от макс вместимости 18-20 раз).
- Для распыления нажмите рычаг (2).
- Для сброса давления потяните клапан вверх (3).



Таблица использования растворов

Раствор/цель работы	Использовать	Не использовать
Вода (увлажнение, орошение)	Чистую, фильтрованную от мусора	Из местных водоемов, нефилтрованную
Пестициды, фунгициды (химическая обработка)	Полностью растворимые в воде составы, фильтрованные от осадка	Содержащие нерастворимый осадок, нефилтрованные
Грунтование	Грунтовки на водной основе	Нерастворимые в воде грунтовки
Мойка машин, моторных отсеков	Водные растворы специальных моющих средств невысокой концентрации	Продукты нефтяной промышленности, органические растворители, ацетон
Чистка стекол, стен, прочих поверхностей	Водные растворы специальных моющих средств невысокой концентрации	Продукты нефтяной промышленности, органические растворители, ацетон
Дезинфекция, дезактивация, дезинсекция	Специальные препараты, утвержденные санитарно-эпидемиологическими станциями, фильтрованные	Нефилтрованные препараты



Замечания по безопасности работы:

Запрещается применять для опрыскивания легковоспламеняющихся жидкостей и взрывчатых веществ, напр. бензин, растворители и т.п.

- Запрещается хранить опрыскиватель с рабочим раствором или под давлением.
- Опыскиватель под давлением следует предохранять от ударов и сотрясений.
- Запрещается хранить опрыскиватель под прямыми солнечными лучами.